LEGENDA

Materialisering

- Rijweg: asfalt, kleur antraciet
- Karrespoor rijweg: gebakken straatklinker, dikformaat 206x67x90 mm, vormbak, onbezand, kleur geel-bruin-rood-bont genuanceerd (Terra Aurora 80% en Sabbia 20%), (leverancier Bylandt of gelijkwaardig) kleur en formaat overeenkomstig Jan van Renesseweg, halfsteensverband
- Voetpad: gebakken straatklinker, dikformaat, onbezand, keperverband, kleur rood-bruin genuanceerd, type Terra Autunno, (leverancier Bylandt of gelijkwaardig)
- Pleinen: gebakken straatklinker, dikformaat 206x67x90 mm, vormbak, onbezand, kleur geel-bruin-rood-bont genuanceerd (Terra Aurora 80% en Sabbia 20%), (leverancier Bylandt of gelijkwaardig) kleur en formaat overeenkomstig Jan van Renesseweg, keperverband / streetprint
- Inritten: gebakken straatklinker, dikformaat 206x67x90 mm, vormbak, onbezand, kleur rood-bruin (Terra Autunno), (leverancier Bylandt of gelijkwaardig) kleur en formaat overeenkomstig Jan van Renesseweg, elleboogverband
- Voetpad: betonplaat 2x1 meter met bezemstreek in de lengterichting, zonder hijsogen, kleur lichtgrijs, uitvoering conform Jan van Renesseweg
- Parkeren brandweer: deels bestaande grastegels handhaven en aanvullen met nieuwe grastegels
- GB: Grasbetontegels, 40x60x12 cm, kleur grijs (leverancier Haringman beton of gelijkwaardig)
- Opsluitband inritten, beton 100x200x1000 mm, kleur lichtgrijs, leverancier StruykVerwo of gelijkwaardig
- Langzaamverkeersroute Vroongronden: halfverharding schelpen
- Ruiterpad: zand, breedte variabel

Verlichting en bewegwijzering

- Stalen lichtmasten met houtlook coating conform Jan van Renesseweg, met uithouder als armatuur, hoogte 8 meter, voet kleur ombergrijs RAL 7022, LED-verlichting toepassen
- Stalen lichtmast met houtlook overeenkomstig met Jan van Renesseweg, hoogte 12 meter met lichtspots, voet kleur ombergrijs RAL 7022, LED-verlichting toepassen
- Bewegwijzering: conische mast van staal H=4 m met houtlook coating conform Jan van Renesseweg, voet kleur ombergrijs RAL 7022 met demontabele spits RAL 7022 met vaandels kleur bremgeel RAL 1032
- Informatiebord/bewegwijzering: zuil overeenkomst kruising Zeeanemoonweg - Jan van Renesseweg, uitwerking n.t.b. (HR Groep of gelijkwaardig)

Inrichtingselementen

- Zitbank: robuuste enkelzits bank met plaatselijk rugleuning (type uitvoering overeenkomstig Jan van Renesseweg), afmeting 3000x350x460 mm (excl leuning), zitvlak van FSC 100% thermisch behandeld Douglas, onderstel van staal thermisch verzinkt en tweelaags gepoedercoat RAL 7022 (leverancier Grijsen of gelijkwaardig)
- Picknickset: robuuste picknickset (type uitvoering overeenkomstig Jan van Renesseweg), afmeting tafel 3000x700x790 mm, afmeting banken 3000x350x450 mm, zitvlak & tafelblad: FSC 100% thermisch behandeld Douglas 90mm x 300mm, onderstel staal koker 4mm x 150mm x 150mm , thermisch verzinkt en tweelaags gepoedercoat in RAL 7022 (leverancier Grijsen of gelijkwaardig)
- Wildrooster Vroongronden verplaatsen naar nieuwe locatie, waar nodig hekwerk herstellen en eenheid en samenhang aanbrengen in houten palen en afrastering
- Hekwerk nieuw aan te brengen Beachwebsports, type in overleg met eigenaren (voorstel stalen spijlenhekwerk RAL 7022)
- Hekwerk brandweer: bestaand hekwerk verplaatsen naar nieuwe locatie incl. elektrische poort, hekwerk vergroenen met Hedera helix, waar nodig aanhelen hekwerk
- Fysieke afscherming Hoogeboomlaan: laag houten hekwerk met planken
- Poort Hoogenboomlaan 26: Kastanje houten looppoort, hoogte 1,20m afsluitbaar dmv een slot
- Bestaande hekwerken vergroenen, in overleg met eigenaren
- Afvalbak: ondergrondse container, inhoud 1300lt, type semi-con, (overeenkomstig Jan van Renesseweg) met deksel, buitenbak met houten afwerking, locatie ntb iom gemeente (leverancier Van Happen containers of gelijkwaardig)
- Keien, soort en kleur conform keien Jan van Renesseweg, maatvoering lengte 0,70/1,40 meter en breedte 0,60/1,00 meter en hoogte 0,40/0,80 meter
- B: Bushalte, nieuwe bebording, zie materialenboek
- Houten bermpaaltjes, vorm en type 'Renesse', uitvoering overeenkomstig met Jan van Renesseweg, h.o.h. 3 meter

Spelen

- Speelobject type 'Klimroute Yosemite', robiniahouten combinatietoestel met glijbaan, balanceerbalk en touw als leuning (leverancier Boer speeltoestellen of gelijkwaardig)

Kunstwerken en bouwkundige elementen - specials

- Betonelementen bij pleintjes: solidband (eenzijdig) van beton 45/50x50x100 cm, diverse bochtstralen, kleur lichtgrijs (leverancier Verwo of gelijkwaardig) tussen de elementen verdiepte kitnaden toepassen in een overeenkomstige kleur met gebogen staalplaat met poedercoating (mat) kleur bremgeel RAL 1032, uitsparing tekst per locatie nader uit te werken, lettertype font: American Captain (van Dafont, overeenkomstig font centrum Renesse)
- Geluidwerende voorziening: Kokowall van 1,20 meter hoog ingepakt met een gemende haag 1,25m hoog (Crataegus monogyna, Acer campestre en Ligustrum vulgare)
- Keermuur Hoogenboomlaan 1: aan openbare zijde beplanten met klim / leiplanten (Clematis vitalba, Lonicera periclymenum, Hedera hibernica)

Groen

- Bestaande bomen handhaven
- Bestaande bomen kappen
- Nieuwe bomen:

BP	Betula pendula	(zilverberk/gewone berk)	18-20
Cm	Crataegus monogyna	(eenstijlige meidoorn)	18-20
Ac	Alnus cordata	(hartbladige els)	18-20
Qr	Quercus robur	(zomereik)	20-25
UF	Ulmus Frontier	(iep)	18-20
AcE	Acer campestre 'Elsrijk'	(veldesdoorn)	20-25

- Berm: gras, intensief beheer
- Berm: bloemrijk duinbermmengsel voor zandgronden op maat (leverancier Cruydthoek of gelijkwaardig), extensief beheer
  De eerste 50cm langs wegen en paden max 30cm, mengsel en beheer conform Jan van Renesseweg
- Nieuwe Zeeuwse houtwal: 25% Acer campestre, 25% Crataegus monogyna, 20% Corylus avellana, 5% Cornus mas, 5% Lonicera tatarica, 5% Lonicera xilosteum, 5% Symphoricarpus albus, 5% Prunus spinosa, 5% Rosa canina maat 80-100
- Aan te vullen, en te versterken Zeeuwse houtwal: 25% Acer campestre, 25% Crataegus monogyna, 20% Corylus avellana, 5% Cornus mas, 5% Lonicera tatarica, 5% Lonicera xilosteum, 5% Symphoricarpus albus, 5% Prunus spinosa, 5% Rosa canina maat 80-100
- Boomvormers met onderbeplanting
  Onderbeplanting maat 60-80: 30% Rosa pimpinellifolia, 30% Symphoricarpus albus, 30% Ligustrum vulgare
  boomvormers meerstammig 175-200: 5% Crataegus monogyna, 5% Acer campestre

NB. Aandacht voor natuurlijke groeiplaats beplantingen. Doorspitten en ter plaatse van verharding een groeimedium aanbrengen bij bestaande bomen

N.B. Zorgvuldigheid en voorzichtigheid rondom te handhaven bestaande bomen in de groenstroken om schade aan bestaande bomen die behouden blijven te voorkomen: binnen boomprojectie handmatig werken

N.B. voor Hogeboomlaan 26 een mix van gebiedseigen beplanting aanbrengen, met op de hoeken ondoordringbare struiken (stekelig)

Overig

- Bestaande greppel
- Nieuw te graven watergang/greppel
- Poelen / natte lage slenk voor waterberging en infiltratie
- Taludlijnen
- Bestaande hekwerken handhaven
- Nieuwe duiker
- Aanduiding principe-profiel
- Perceelsgrenzen
- Nieuwe eigendomsgrens hotel
- Uitvoeringsgrens

NB: Alle borden en bewegwijzering in bestaande situatie opruimen
NB: Bebording toevoegen bij in- en uitrit brandweer: aanwezigheid brandweerkazerne+ snelheid minderen
NB: Definitieve peilmaten i.v.m. afschot hemelwater dienen in de besteksfase te worden uitgewerkt
NB: Voor lichtberekening de richtlijnen ROVL-2011 hanteren
NB: Alle armaturen moeten communiceren met beheersysteem GemeenteSchouwen-Duiveland van Luminext
NB: Selectie bomen door de opdrachtgever en landschapsontwerper

GEWIJZIGD

DATUM PLOT 04/05/2022
USER JvanZwieten

Gemeente Schouwen-Duiveland

Herinrichting OR Strandkerk
Renesse

definitief ontwerp

WERKNR.	616 129 32
SCHAAL	1:500
DATUM	04-05-2022
GETEKEND	

N

FORMAAT	A0
PROJECTMAP	J:\616\129\32\3 Projectresultaat\DWG
BESTAND	L-IP-61612932-03-2.dwg
BLAD	

KuiperCompagnons
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap BV
City & Regional Planning, Urban Design, Architecture, Landscape

Postadres: Postbus 13042 3004 HA Rotterdam
Bezoekadres: Van Nelleweg 3042 3044 BC Rotterdam
Telefoon: 010 433 00 99
Fax: 010 404 56 69
E-mail: kuiper@kuiper.nl
Internet: www.kuiper.nl